

P-ID ist ein Zutrittskontrollsystem für Personen mit einer Lesereichweite bis zu 6m.

WEITBEREICHESLESER AP 1

Bestellnummer: RE1022SM03

Der Weitbereichesleser AP 1 zeichnet sich durch seine sehr große Lesereichweite und die sehr geringe Baugröße aus.

Durch die infrarote Datenkommunikation lässt sich der Empfänger auch in kritischen Bereichen einsetzen. Eine Montage direkt auf Metall ist ohne Performanceverluste möglich.



HIGHLIGHTS

- Elegantes, kleines Gehäuse
- Einfache Montage & Integration
- Frei von Beeinflussung durch Metall oder Funk
- Frei von elektromagnetischen Feldern
- Auch in kritischen Bereichen einsetzbar
- Große Lesereichweite
- Einstellbare Empfindlichkeit
- Großer Empfangswinkel

TECHNISCHE DATEN

Maße: (B x H x T in mm)	80, 116, 31
Gewicht:	150g
Gehäusematerial:	Polystyrol, Acrylgl.
Betriebstemperatur:	-20°C...60°C
Energieversorgung:	12VDC
Leistungsaufnahme:	max. 110mA
Elektrischer Schutz:	Transienten- & Verpolungs-Schutz
Transponderart:	P-ID Transp. 1018-S-03
Übertragungsart:	Infrarot (850nm)
Antikollision:	Identifikation von bis zu 10 Transpondern im Lesebereich
Lesereichweite:	6m
Empfangswinkel:	85°
Schnittstelle:	Standard Wiegand