


P-ID ist ein Zutrittskontrollsystem für Personen mit einer Lesereichweite bis zu 6m. Die Empfänger sind in der Reichweite skalierbar.

## WEITBEREICHSLESER UP 1

Bestellnummer: RE1022FM03

Der Weitbereichsleser UP 1 zeichnet sich durch seine sehr große Lesereichweite bei gleichzeitig sehr geringer Baugröße aus, sodass dieser in DIN-Unterputzdosen verbaut wird.

Durch die infrarote Datenkommunikation lässt sich der Empfänger auch in kritischen Bereichen einsetzen. Eine Montage direkt auf Metall ist ohne Performanceverluste möglich.



## HIGHLIGHTS

- ☑ Montage in DIN-Unterputzdose möglich
- ☑ Einfache Montage & Integration
- ☑ Frei von Beeinflussung durch Metall oder Funk
- ☑ Frei von elektromagnetischen Feldern
- ☑ Auch in kritischen Bereichen einsetzbar
- ☑ Große Lesereichweite
- ☑ Einstellbare Empfindlichkeit
- ☑ Großer Empfangswinkel

## TECHNISCHE DATEN

<b>Maße:</b> (B x H x T in mm, ohne Rahmen & LEDs)	66, 47, 32
<b>Gewicht:</b>	150g
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Betriebstemperatur:</b>	-20°C...60°C
<b>Energieversorgung:</b>	12VDC
<b>Leistungsaufnahme:</b>	max. 80mA
<b>Elektrischer Schutz:</b>	Transienten- & Verpolungs-Schutz
<b>Transponderart:</b>	P-ID Transp. 1018-S-03
<b>Übertragungsart:</b>	Infrarot (850nm)
<b>Antikollision:</b>	Identifikation von bis zu 10 Transpondern im Lesebereich
<b>Lesereichweite:</b>	6m
<b>Empfangswinkel:</b>	85°
<b>Schnittstelle:</b>	Standard Wiegand